

智能集菌仪-YTSMB系列

产品概述

智能集菌仪是依据药典相关规定设计制造的智能无菌检查系统，智能集菌仪配合LuMeley®集菌培养器构成无菌检测系统，通过集菌仪的定向蠕动加压作用，供试品被转移至培养器杯体内并正压过滤，过滤后冲洗滤膜除去产品的抑菌性（如有必要），然后在滤器内灌装培养基进行培养，以检验供试品是否含菌。



产品特点

- 快速操作**
多档转速预设，具有转速记忆功能，方便转速快速设定
- 安全驱动**
永磁直流无刷电机驱动，精确度高，寿命长，无电器接触火花，安全，防爆性好
- 实验便捷**
标配防水式脚踏开关，解放用户双手，提高实验便捷性
- 便于清洁**
钢化玻璃面板，操作界面简洁直观且便于清洁
- 工作监控**
实时转速显示，温湿度实时显示，电子时钟，为用户提供直观的工作过程监控
- 减少污染**
标配新型培养基瓶，替代传统盐水瓶，减少实验污染

产品参数

型号	YTSMB-302	YTSMB-603
转速预设通道	无	6
控制方式	旋钮控制	5寸触摸屏
转速	50-250rpm	50-300rpm
悬架总高度	440mm	440mm
培养器底孔连接数	3	3
泵管固定方式	卡扣式固定	卡扣式固定
温度实时显示	无	有
电子时钟	无	有
电源	AC220V 50Hz	AC220V 50Hz
功率	90W	200W
重量	10KG	12KG
外形尺寸(长*宽*高)	210*290*180mm	210*310*280mm
使用环境	温度10℃~40℃,相对湿度20~80%RH	温度10℃~40℃,相对湿度20~80%RH
机箱材质	SUS 304不锈钢	SUS 304不锈钢